

Características del producto	
Formato	2200 x 185 x 13 mm
Capa de uso	ca. 3,6 mm
Embalaje	Paquete: 9 laminas / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palet: 32 paquetes / 117,216 m ² / 937,728 kg
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador	
	25 años (sector privado)
Indicaciones	- Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.
Etiquetado de productos	
    	
   	

*no se aplica a los productos fumé

Tolerancias (requisitos EN 13489)	
Divergencia de longitud autorizada ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Divergencia de anchura autorizada ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Perpendicularidad del elemento ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Curvatura longitudinal del elemento ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Curvatura transversal sobre el ancho ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Superficie a ras ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 – 8 %

Clasificación			
		Norma de ensayo	Evaluación
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
	Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles
	Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Ruido de pasos	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Clasificación características de la superficie			
		Norma de ensayo	Evaluación
	Deslizamiento	EN 13893	$\mu \geq 0,47$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV húmedo) 51 SRT (SRV seco)
	Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Reacción al fuego, instalación encolada sobre toda la superficie	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Resistencia a las manchas	EN 13442	Grupo 5
	Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	0
	Resistente al deslizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	R 9

Envío por:	QMB	Nombre del fichero:	20201001_PA_TDS_Parkett_Edition-One-Ground_ES
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:		01.10.2020	Página 1 de 2

Clasificación libre según EN 13489		
Gama:	1 lama	
Características según EN 1310:	Lado superior de la capa de uso	
Clase de madera:	Roble	Fresno
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Abreviación/ clasificación / fecha (interna):	ER-LH-EI ger.	ER-LH-ES
	Versión 3 2019	Versión 2 2020
	LH N3	LH N2
Clase:	Natur	Select
Albura sana	inadmisible	-
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 15 mm
Nudos que faltan	permitido: hasta 25 mm	inadmisible
Nudos pequeños	permitido	permitido
Puntos enmasillados	permitido	permitido
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	inadmisible	inadmisible
Inclusión de azúcar / minerales	-	inadmisible
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible	inadmisible
Grietas enmasilladas	permitido: líneas radiales en nudos	permitido
Sentido de la fibra	sin criterio	derecho
Núcleo sano	inadmisible: médula	inadmisible
Radios leñosos	permitido	permitido
Diferencias de color	permitido: leves diferencias de color	permitido: uniformemente blanco a amarillo
Rayas blancas	permitido	-
Marcas de los listones de apilar	inadmisible	inadmisible
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible	inadmisible
Partes no visibles		
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.		
Notas		
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.		

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	20201001_PA_TDS_Parkett_Edition_One-Ground_Anhang_ES		
Fecha:	01.05.2013	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas		
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:				01.10.2020	Página 2 de 2