

# PARADOR

Ficha técnica:

Parquet "acabado al aceite natural plus"  
Gammas de productos: Classic / Trendtime / Edition

## Sustancias

El parquet "acabado al aceite natural plus" de Parador tiene un proporción biogénicas > 90% (por ejemplo, aceite de linaza, de soja y de colza).

## Características

El "acabado al aceite natural plus" es un tratamiento de superficies con poros abiertos que se basa en materias primas naturales de origen vegetal. Gracias al tratamiento en fábrica, la superficie de la madera se mantiene en su acabado y estructura naturales. Tras haberse endurecido, la superficie se vuelve transpirable. De este modo, el parquet puede contribuir a que haya un equilibrio de humedad y aportar una perfecta climatización interior. No obstante, se necesitan humidificadores cuando el ambiente interior tienda a volverse demasiado seco (aprox. 30-65 % de humedad relativa = atmósfera agradable).

## Resistencia

La superficie "acabado al aceite natural plus" está certificada conforme a la norma EN 13442 (Determinación de la resistencia a los agentes químicos de los suelos de madera) y se le ha asignado el grado 5, sin cambios visibles (excepto en el caso de la solución de amoníaco [grado 2]). Puede consultar más información sobre las características de uso relativas a los suelos de Parador en la ficha técnica del correspondiente producto.

## Observación general

Limpie el suelo tras la colocación y en todos los futuros intervalos de mantenimiento con un aspirador (con cepillo colocado) o con una escoba. La suciedad puntual puede eliminarse con un trapo húmedo. Para el cuidado y el mantenimiento periódicos, así como para eliminar las manchas de suciedad incrustadas, recomendamos el set de mantenimiento de Parador, que incluye productos de limpieza y cuidado especiales. No deben utilizarse máquinas de vapor, polvos limpiadores, ni productos de limpieza abrasivos ni agresivos. En las zonas de entrada, utilice felpudos y coloque tacos de fieltro suaves en muebles y sillas. En el caso de las sillas de oficina, solo pueden utilizarse las de ruedas blandas y deben colocarse láminas protectoras de uso habitual en la zona que entre en contacto con las ruedas.

## Primer cuidado/mantenimiento/reparación

Tras la colocación **no debe realizarse un primer cuidado**, sin embargo, para que el suelo se mantenga en buen estado durante mucho tiempo, es necesario realizar un mantenimiento periódico según el uso.

Además de los productos de mantenimiento recomendados de la marca Parador, que puede consultar en la lista de precios, en el mercado hay distintos sistemas de limpieza basados en aceite, aceite y cera o solo cera. La superficie "acabado al aceite natural plus" de Parador también puede tratarse con productos de limpieza y mantenimiento convencionales para acabados con aceite natural que se sequen al aire o con secado por oxidación. Debería decidirse por un sistema.

Consulte también nuestro folleto técnico sobre el tema "Accesorios de limpieza: resumen de productos y aplicaciones".

Modificado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TMB_Naturöl-Plus_ES_2021-05-01
Fecha:	01.04.2018	Actualización:	<a href="https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas">https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas</a>
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01/05/2021