

PARADOR

Ficha técnica:

Parquet al aceite natural
Gama: Basic 11-5

Sustancias

El aceite natural de Parador es un "producto sólido de alta calidad" de base vegetal y natural: aceites de girasol, soja y cártamo.

Características

Tratamiento de superficies de poros abiertos a base de materias primas vegetales y naturales. Gracias al tratamiento en fábrica, el aceite ha penetrado en la madera y la superficie de la madera se mantiene en su estructura natural y resistente. Tras haberse endurecido, la superficie se abre y se vuelve transpirable. De este modo, la madera contribuye a que haya un equilibrio de humedad y aporta una perfecta climatización interior. No obstante, se necesitan humidificadores cuando el ambiente interior tienda a volverse demasiado seco (aprox. 35-60 % de humedad relativa = ambiente agradable).

Resistencia

La superficie con acabado al aceite natural está certificada conforme a la norma EN 13442 (Determinación de la resistencia a los agentes químicos de los suelos de madera) y se ha clasificado en el grupo 4 (sin cambios visibles). La superficie endurecida está certificada conforme a la norma DIN 53160, parte 1 y 2 (resistente al sudor y la saliva) y es apta para juguetes conforme a la norma EN 71, parte 3 (Determinación del comportamiento migratorio). Puede consultar más información sobre las características de uso relativas a los suelos de Parador en la ficha técnica del correspondiente producto.

Observación general

Limpie el suelo tras la colocación y en todos los futuros intervalos de mantenimiento con un aspirador (con el cepillo levantado) o con una escoba. Consulte el modo de limpieza habitual en las indicaciones de aplicación del fabricante del correspondiente producto de limpieza. No deben utilizarse máquinas de vapor, polvos limpiadores, ni productos de limpieza abrasivos ni agresivos. En las zonas de entrada, utilice felpudos y coloque tacos de fieltro suaves en muebles y sillas. En el caso de las sillas de oficina, solo pueden utilizarse las de ruedas blandas y deben colocarse láminas protectoras de uso habitual en la zona que entre en contacto con las ruedas.

Primer cuidado/mantenimiento/repelación

Tras la colocación se recomienda un primer cuidado.

En zonas de uso intenso, acabados con color, con relieve, así como también en clases rústicas, aconsejamos que un técnico cualificado aplique el aceite de cuidado profesional de Parador (ver lista de precios de Parador, disponible en blanco y transparente) después de la instalación.

Para mantener la vida útil del producto, es necesario realizar un mantenimiento periódico.

Además de los productos de mantenimiento recomendados de la marca Parador, que puede consultar en la lista de precios, en el mercado hay distintos sistemas de limpieza basados en aceite, aceite y cera o solo cera. Debería decidirse por un sistema.

Consulte también nuestro folleto técnico sobre el tema "Accesorios de limpieza: resumen de productos y aplicaciones".

Modificado por:	QMB	Nombre del archivo:	PA_TMB_Naturöl_ES_2021-05-01
Fecha:	10/12/2010	Versión más actual en:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Nuestras fichas técnicas se actualizan continuamente y se adaptan a los últimos avances. Esta versión sustituye todas las ediciones anteriores y entra en vigor el:			01/05/2021